

<b>Parametry techniczne</b>	
Prąd spawania / cykl	300 A / 35% 250 A / 60%
Moc znamionowa trójfazowa	10 kVA / 8 kW
Moc znamionowa jednofazowa	4 kVA / 4 kW
Prąd znamionowy	14,4 A 3~ / 17,3 A 1~
Napięcie	400 / 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	96 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	900x645x620 mm
Ciężar	167 kg
<b>Prądnica</b>	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
<b>Silnik</b>	
Typ	B&S Vanguard 22HP
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	16 l
Zużycie paliwa	4,9 l/h
Czas pracy bez tankowania	3,2 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,7 l
Rozruch	rozrusznik i rewersyjny linką
<b>Wyposażenie</b>	
Gniazdo 16A 1-fazowe	1 szt
Gniazdo 16A 3-fazowe	1 szt
Wyłącznik termiczny	Tak
Wyłącznik nadprądowy	Tak
Licznik czasu pracy	opcja
Akumulator rozruchowy	Tak
Wyłącznik przy braku oleju	Tak
Zestaw uziemiający	opcja
Wyłącznik różnicowo prądowy	Tak
Zestaw eksploatacyjny	opcja
Zestaw transportowy	opcja
Zbiornik paliwa 20 l	-
Wąż do spalin 2,5m 50mm	Tak
Adapter wąż / tłumik silnika	Tak
Przewody spawalnicze	opcja
Zdalne sterowanie	opcja

**Infolinia 24h****Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne**  
zadzwoń do nas **601 42 44 41****Legenda:**EP - agregaty oferowane przez Elem Power  
H - agregat na silniku HONDA  
V - agregat na silniku VANGUARD  
E - rozruch elektryczny  
R - stabilizacja napięcia  
S - moduł spawalniczy