

**KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO****EP-12ME-K
12kW/230V**

	Model agregatu	EP-12ME-K
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	12kW - 230V
	Współczynnik mocy cos φ	1
	Natężenie max	21,7 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, widlasty, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH730GS
	Poj. skokowa / Moc max.	725 cm ³ / 25KM
	Paliwo	benzyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	5,2 l/h
	Rozruch	elektryczny 12V
	Wymiary	950x650x670 mm
	Ciężar	140 kg
	Ciśnienie akustyczne	80 dBA z 7m
	Moc akustyczna	105 LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 230V/32A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie termiczne, licznik godzin pracy, czujnik ciśnienia oleju
	Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania

Legenda:

EP - agregaty oferowane przez ELEM POWER

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas 601 42 44 41**